

COLOR ECOBIT

PRIMER BITUMINOSO ALL'ACQUA

CARATTERISTICHE ED IMPIEGHI

Promotore di adesione in emulsione acquosa per materiali impermeabilizzanti bituminosi quali guaine prefabbricate, guaine liquide bituminose e bitume a caldo con un' ottima adesione su ogni tipo di superfici.

Il prodotto è costituito da bitumi emulsionabili selezionati, acqua ed additivi che ne consentono un' essiccazione più rapida.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Aspetto :	liquido marrone scuro medio viscoso
Peso specifico :	0,90 ± 0,05 kg/dm ³
Residuo secco:	55 ± 1 %
Viscosità a 23°C:	9300 ± 1000 cps

ESSICCAZIONE A 23 °C E 50% UR

In superficie:	45 min
Al tatto:	1 ora e 30 min
Apparente completo:	2 ora e 30 min
Tempi di ripresa:	4 ore

L'essiccazione è variabile in funzione della temperatura esterna

ATTREZZATURE

Applicare a spazzolone, pennello , rullo o spruzzo (airless)

SUPPORTO PER L'APPLICAZIONE

Superfici pulite e asciutte . Prima dell'applicazione dello strato successivo, verificare che il prodotto sia ben asciutto.

DILUIZIONE

Pronto all'uso

CONSUMO

Il consumo è in funzione della porosità e regolarità della superficie da trattare.

Ormalmente varia da:

200-300 g /m² per le superfici cementizie

150-00 g /m² per le superfici in legno e in metallo

a doppi stesura

INDICAZIONI PER L'IMMAGAZZINAMENTO

Temperatura di conservazione:	dai 10 - 40 °C
Stabilità nelle confezioni originali:	12 mesi
Confezionamento :	latte da 18 lt

INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE NORMATIVA CEE

Prodotto non pericoloso

Tutte le informazioni e i dati tecnici riportati nella presente scheda sono basate su prove affidabili ma non riferibili all'intera casistica dei possibili utilizzi del prodotto. Quanto detto è puramente indicativo e non vincolante ai fini legali. L'utilizzatore dovrà sempre verificare l'idoneità del prodotto ai fini del suo utilizzo specifico assumendosi ogni responsabilità relativa..... derivante dall'uso del prodotto stesso.