

COLORSPORTFLEX

DESCRIZIONE

Rivestimento sintetico per pavimentazioni sportive

Rivestimento a spessore di ultima generazione a base di resine stirolo acriliche in emulsione acquosa di ultima generazione ,particolarmente resistente all'usura meccanica e agli agenti atmosferici. E' indicato per la rifinitura di campi da tennis, basket, calcetto con supporto in conglomerato bituminoso o cementizio. E' caratterizzato da una buona elasticità e un'ottima resistenza all'usura antis-drucchiolo anche in condizioni di bagnato. Applicato come protettivo alle membrane bituminose le rende altamente pedonabili.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO LIQUIDO

Aspetto:	liquido pigmentato medio viscoso
Peso Specifico:	$1,7 \pm 0,5 \text{ kg/dm}^3$
Residuo Secco:	$68 \pm 1 \%$

ESSICCAZIONE

In Superficie:	15 min
Al Tatto:	30 min

ATTREZZATURE

Applicare a spatola gommata

SUPPORTO PER L'APPLICAZIONE

Superfici pulite ed asciutte

DILUIZIONE

Diluire con acqua per un rapporto del 10-15%

CONSUMO

Il consumo è in funzione della porosità e regolarità della superficie da trattare. Comunque è stimato in circa 2 kg/m^2 .

COLORI DISPONIBILI

Rosso, Verde, Sono disponibili altri colori su richiesta (minimo 1000 kg)

Tutte le informazioni e i dati tecnici riportati nella presente scheda sono basate su prove affidabili ma non riferibili all'intera casistica dei possibili utilizzi del prodotto. Quanto detto è puramente indicativo e non vincolante ai fini legali. L'utilizzatore dovrà sempre verificare l'idoneità del prodotto ai fini del suo utilizzo specifico assumendosi ogni responsabilità relativa..... derivante dall'uso del prodotto stesso.