

# COLOR GLOSS

CERA SPECIALE LUCIDA PER LA MANUTENZIONE E LA PRESERVAZIONE DEI PAVIMENTI IN RESINA

## DESCRIZIONE

Dispersione per una brillantezza resistente e antisdrucchiolo per il trattamento di tutti i pavimenti in resina resistenti all'acqua.

## CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Strato protettivo brillante e antisdrucchiolo  
Protezione resistente e di lunga durata  
Applicazione facile, tempi di asciugatura brevi  
Strato lucido antisdrucchiolo in conformità agli standard internazionali (ASTM D-2047)  
Risanamento facile  
Disponibile in tanica 2x5L, o in pouche 4x2.5L

Riduce i costi di manutenzione e consente una maggiore produttività. Facile da utilizzare, adatto specialmente per pavimenti ad elevato calpestio. Migliora l'aspetto naturale del pavimento. Particolarmente resistente alle tracce di passaggio e allo sporco. Aderenza eccellente su quasi tutti i tipi di pavimento, come vinile, superfici sintetiche, linoleum e pietra  
Può essere applicato con mop o con uno strumento appropriato. Si distribuisce in modo uniforme per una stratificazione perfetta. Lucidabile con macchine ad alta velocità

## MODALITA' D'USO

Il prodotto è pronto all'uso. Utilizzare il prodotto senza diluirlo.  
Consumo prodotto ca. 25ml/m<sup>2</sup>.

## APPLICAZIONE

Agitare bene prima dell'uso. Pulire a fondo il pavimento, sciacquare abbondantemente con acqua e lasciare asciugare. I pavimenti porosi e usurati, prima dell'applicazione, vanno trattati con uno riempipori .  
Versare una modica quantità di prodotto sul pavimento e distribuirlo uniformemente in passate da 1-1,5 m utilizzando un mop o un apparecchio di applicazione, in modo che le passate umide si sovrappongano parzialmente. Lasciare asciugare bene il pavimento (almeno 20-30 minuti) e applicare successivamente ulteriori strati.

Su pavimenti non porosi applicare due strati, su pavimenti porosi applicare tre strati.

Linoleum: Prima dell'applicazione su pavimenti porosi e rovinati, trattarli con un prodotto otturapori. Dopo l'asciugatura del primo strato lucidare/opacizzare il pavimento di linoleum mediante una monospazzola con un pad adeguato. Scopare a umido il pavimento e lasciare asciugare. Applicare infine degli strati aggiuntivi.

Non mischiare o diluire in altre sostanze.

Non utilizzare su superfici in plastica strutturata (vinile pieno), in legno vetrificato o in sughero.

Consultare uno specialista prima di utilizzare su pavimenti in profilato o rivestiti in gomma.

Non utilizzare in aree esterne o in ambienti umidi.

## CARATTERISTICHE TECNICHE

Aspetto:	Liquido di colore bianco latte
Densità relativa [g/ml; 20 °C]:	1,04
Valore pH del concentrato:	8,2 - 8,7
Consumo:	20-40 ml/m <sup>2</sup>

I dati tecnici indicati si riferiscono a valori medi e non intendono essere specifiche del prodotto.

## ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA

Per informazioni sui rischi e consigli sulla sicurezza, leggere l'apposito foglio con i dati per la sicurezza.  
Solo per utilizzatori/specialisti professionisti.

## CONSERVAZIONE DEL PRODOTTO

Conservare il prodotto esclusivamente nella confezione originale chiusa.  
Tenere lontano da ghiaccio e fonti di calore.

## APPROVAZIONI

Antisdrucchiolo in conformità agli standard ASTM d-2047

*Tutte le informazioni e i dati tecnici riportati nella presente scheda sono basate su prove affidabili ma non riferibili all'intera casistica dei possibili utilizzi del prodotto. Quanto detto è puramente indicativo e non vincolante ai fini legali. L'utilizzatore dovrà sempre verificare l'idoneità del prodotto ai fini del suo utilizzo specifico assumendosi ogni responsabilità relativa..... derivante dall'uso del prodotto stesso.*