

## SCHEDA TECNICA


### MASTICE TIXOTROPICO

Stucco per marmo ad elevata tixotropia a base di resine poliestere.

Si utilizza per stuccare lastre di marmo in genere ed in particolare, grazie alla sua formulazione, può essere impiegato per applicazioni in verticale senza pericolo di colature. Il prodotto ha ottima adesione su materiali quali: pietra, marmo, granito, ceramica.

#### **SUPPORTI**

Lastre di marmo in genere  
Materiali duri tipo pietre, ceramiche, ecc.



#### **PREPARAZIONE**

Pulire bene la superficie da trattare.

Catalizzare il prodotto con induritore in pasta: 1 – 3% in peso  
Mescolare bene i componenti.


POT LIFE: 5 – 6 minuti a 20°C



#### **APPLICAZIONE**

Applicare a spatola in modo da far aderire lo stucco al supporto in maniera omogenea.  
Una o più rasate a seconda dello spessore desiderato.

Una volta applicato il prodotto, è possibile levigare e lucidare la superficie dopo 30 – 40 minuti.



#### **DATI TECNICI**

PESO SPECIFICO: 1725 g/l

COLORE: vari

STOCCAGGIO: 12 mesi in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore

VOC: 280 g/l

RESIDUO SECCO: 84% in peso

GRANULOMETRIA: 40 micron