

RETE IN FIBRA PER SOTTOFONDI

DESCRIZIONE

Rete realizzata con selezionati filati in fibra di vetro e poi successivamente apprettata mediante resine resistenti agli alcali del cemento e all'anidride presente nel gesso.

Il suo impiego è rivolto al rinforzo di pavimenti e massetti in resina e si propone come alternativa valida al normale utilizzo di reti in metallo.

Grazie alla sua ampia maglia 4x4 e alla sua leggerezza è di facile e rapida posa.

UTILIZZO

L'impiego di tale rete è principalmente rivolta all'armatura leggera delle pavimentazioni a protezione del sottofondo al fine di contrastare lesioni e fessurazioni superficiali causate dal ritiro idrometrico del cemento.

DATI TECNICI

<u>Misure:</u>	1 x 50 mt
<u>Spessore</u>	150gr/mq
<u>Prodotto:</u>	rete in fibra per sottofondi
<u>Materiale:</u>	rete realizzata in fibra di vetro



Tutte le informazioni e i dati tecnici riportati nella presente scheda sono basate su prove affidabili ma non riferibili all'intera casistica dei possibili utilizzi del prodotto. Quanto detto è puramente indicativo e non vincolante ai fini legali. L'utilizzatore dovrà sempre verificare l'idoneità del prodotto ai fini del suo utilizzo specifico assumendosi ogni responsabilità relativa..... derivante dall'uso del prodotto stesso.