

ROAD COLOR

MALTA SINTETICA PEDONABILE E VERNICE ACRILICA IN EMULSIONE ACQUOSA PER LA RIFINITURA DI PISTE CICLABILI

DESCRIZIONE ROAD COLOR MALTA

Maltina Sintetica a base di resine stirolo acriliche in emulsione acquosa per piste ciclabili e per rivestire superficie di cemento o asfalto destinate a impianti sportivi e per qualsiasi rivestimento pedonabile. Ha un'ottima flessibilità, resistenza alle intemperie e un'elevata antisdrucievolezza. E' un prodotto per la protezione di pavimentazioni in conglomerato bituminoso per la realizzazione di rivestimenti di piazzali e viali in genere.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO LIQUIDO

Aspetto:	Semi denso
Peso Specifico:	$1,7 \pm 0,5 \text{ kg/dm}^3$
Residuo Secco:	$80 \pm 1 \%$
PH:	7

ATTREZZATURE

Applicare a spatola gommata

SUPPORTO PER L'APPLICAZIONE

Le pavimentazioni da rivestire devono essere perfettamente livellate ed avere un'ottima pulizia di fondo

DILUIZIONE

Pronto all'uso. Eventualmente diluire con un rapporto 2:1 con acqua

CONSUMO

Circa 2 kg/m^2 per un minimo di due mani.

DESCRIZIONE ROAD COLOR VERNICE

Pittura acrilica sintetica a base di resine stirolo acriliche in emulsione acquosa particolarmente resistente all'usura meccanica e agli agenti atmosferici. E' indicato per la rifinitura di sitemipetonabili e per la demarcazione di linee. E' caratterizzato da una buona elasticità e un'ottima resistenza all'usura antisdrucchiolo anche in condizioni di bagnato.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO LIQUIDO

Aspetto:	liquido pigmentato medio viscoso
Peso Specifico:	$1,7 \pm 0,5 \text{ kg/dm}^3$
Residuo Secco:	$71 \pm 1 \%$
PH:	7

ESSICCAZIONE

In Superficie:	15 min
Al Tatto:	30 min
Apparente Completo:	1 ora
Tempi di ripresa:	3 ore

ATTREZZATURE

Applicare a spatola gommata

SUPPORTO PER L'APPLICAZIONE

Superfici pulite ed asciutte

DILUIZIONE

Diluire con acqua per un rapporto del 10-15%

CONSUMO

Il consumo è in funzione della porosità e regolarità della superficie da trattare. Comunque è stimato in circa 2 kg/m^2 .

COLORI DISPONIBILI PER ENTRAMBI I PRODOTTI

Rosso, Verde, Sono disponibili altri colori su richiesta (minimo 1000 kg)

Tutte le informazioni e i dati tecnici riportati nella presente scheda sono basate su prove affidabili ma non riferibili all'intera casistica dei possibili utilizzi del prodotto. Quanto detto è puramente indicativo e non vincolante ai fini legali. L'utilizzatore dovrà sempre verificare l'idoneità del prodotto ai fini del suo utilizzo specifico assumendosi ogni responsabilità relativa..... derivante dall'uso del prodotto stesso.