

COLOR MATT

CERA SPECIALE SATINATA PER LA MANUTENZIONE E LA PRESERVAZIONE DEI PAVIMENTI IN RESINA

DESCRIZIONE

Emulsione antisdrucchiolo ad effetto seta adatta per la maggior parte dei pavimenti duri, es. resina, vinile (PVC), linoleum, gomma e pavimenti omogenei in pietra naturale e sintetica.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

- La lunga durata della finitura viene mantenuta seguendo le raccomandazioni per la manutenzione
Resistente ai prodotti a base alcolica e ai disinfettanti
Altamente resistente al traffico (meno striature dovute al traffico se paragonata con altri prodotti)
Assicura uno strato protettivo opaco
Disponibile in tanica 2x5L, o in pouche 4x2.5L

Il resistente film protettivo protegge i pavimenti e facilita la pulizia giornaliera. La finitura opaca del pavimento è reale e rinforza il concetto di sicurezza. Antisdrucchiolo. Particolarmente indicata per l'utilizzo negli ospedali per la resistenza all'alcool e la finitura opaca

MODALITA' D'USO

Il prodotto è pronto all'uso. Utilizzare il prodotto senza diluirlo.
Consumo prodotto ca. 25ml/m².

APPLICAZIONE

Agitare bene prima dell'uso. Pulire a fondo il pavimento, sciacquare abbondantemente con acqua e lasciare asciugare. I pavimenti porosi e usurati, prima dell'applicazione, vanno trattati con uno riempipori .
Versare una modica quantità di prodotto sul pavimento e distribuirlo uniformemente in passate da 1-1,5 m utilizzando un mop o un apparecchio di applicazione, in modo che le passate umide si sovrappongano parzialmente. Lasciare asciugare bene il pavimento (almeno 20-30 minuti) e applicare successivamente ulteriori strati. Su pavimenti non porosi applicare due strati, su pavimenti porosi applicare tre strati.

Applicare il prodotto solo su pavimenti decerati, abbondantemente risciacquati e completamente asciutti. Non diluire o miscelare con altri prodotti. Non stoccare o utilizzare a temperature inferiori a 5°C. Non utilizzare su pavimenti in plastica strutturata (vinile imbottito), legno non sigillato o sughero. Seguire le istruzioni per l'utilizzo su pavimenti in gomma bullonata o in rilievo. Non utilizzare all'esterno o in zone umide.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Stato fisico:	liquido opalescente bianco
Peso Specifico [20°C]:	1.02
pH tal quale:	8.5 - 9.0

I dati chimico-fisici indicati rappresentano caratteristiche tipiche del prodotto e non costituiscono specifica.

ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA

Per informazioni sui rischi e consigli sulla sicurezza, leggere l'apposito foglio con i dati per la sicurezza.
Solo per utilizzatori/specialisti professionisti.

CONSERVAZIONE DEL PRODOTTO

Conservare nei contenitori originali chiusi evitando temperature estreme.

Tutte le informazioni e i dati tecnici riportati nella presente scheda sono basate su prove affidabili ma non riferibili all'intera casistica dei possibili utilizzi del prodotto. Quanto detto è puramente indicativo e non vincolante ai fini legali. L'utilizzatore dovrà sempre verificare l'idoneità del prodotto ai fini del suo utilizzo specifico assumendosi ogni responsabilità relativa..... derivante dall'uso del prodotto stesso.